

## アルミキャリア動噴

- 動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのNeoアルティフロー動噴を搭載しています。
- サビに強く、軽量のアルミフレームです。
- 大型車輪で移動がスムーズに行えます。
- ホースは、軽量の丸山ライトホースです。

### MS415CA-1

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:30L/min  
■φ8.5x100m P/N358443



## EA [セット動噴] EAM [ミニセット動噴]

- EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
- EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリーを搭載したセル始動方式です。)
- MS172EAMタイプはエンジン直結のコンパクトタイプです。

### MS172EAM

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:14.5L/min  
■P/N358481



### MS156EA

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:12.5L/min  
■P/N358489



### MS332EA

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:24L/min  
■P/N358490



### MS315EA-1

### MS315EA-LS

MILAI  
スタート

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:20L/min  
■P/N358455  
(MS315EA-1)  
■P/N358543  
(MS315EA-LS)



### MS415EA-1

### MS415EA-LS

MILAI  
スタート

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:30L/min  
■P/N358441  
(MS415EA-1)  
■P/N358544  
(MS415EA-LS)



### MS201EA-1

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:18L/min  
■P/N358483

### MS515EA-1

最高圧力:4.0MPa  
吸水量:37L/min  
■P/N358442

## プレミアムモーターセット動噴

- プレミアム効率モーター (IE3) とは、世界最高レベルの高効率3相モーターです。従来型 (IE1) と比べ、モーターの消費効率損失低減効果とも改善されエネルギー消費効率が向上しています。

### MS415MC-1

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:20.5L/min  
■P/N358464 (50Hz)  
■P/N358465 (60Hz)



### MS615MC-1

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:35 (50Hz) /  
36.5 (60Hz) L/min  
■P/N358468 (50Hz)  
■P/N358469 (60Hz)



### MS156MC※

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:7.7 (50Hz) /  
9.4 (60Hz) L/min  
■P/N358491

### MS172MC※

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:6.0 (50Hz) /  
7.8 (60Hz) L/min  
■P/N358514

### MS332MC-1

最高圧力:3.5MPa  
吸水量:19 (50Hz) /  
19.5 (60Hz) L/min  
■P/N358474 (50Hz)  
■P/N358475 (60Hz)

### MS315MC-1

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:20.5L/min  
■P/N358462 (50Hz)  
■P/N358463 (60Hz)

### MS515MC-1

最高圧力:4.0MPa  
吸水量:28 (50Hz) /  
30 (60Hz) L/min  
■P/N358466 (50Hz)  
■P/N358467 (60Hz)

### MS655MC-1

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:54L/min  
■P/N358470 (50Hz)  
■P/N358471 (60Hz)

### MS755MC-1

最高圧力:5.0MPa  
吸水量:66L/min  
■P/N358472 (50Hz)  
■P/N358473 (60Hz)

※プレミアム効率モーター (IE3) 対象外の製品です。